

PLANCHA DE CALENTAMIENTO HASTA 320 °C o 500°C



OTROS EQUIPOS E&Q

Ablandadores.
Agitadores magnéticos.
Agitador Orbital.
Baño seco.
Baños de aceite.
Baños de agua.
Baños de refrigeración.
Baños serológicos.
Bombas de vacío.
Desionizadores.
Filtros de agua.
Floculadores.
Fusiómetro.
Garrafa dispensadora de agua.
Hornos.
Incubadora portátil.
Incubadoras de cultivo.
Incubadoras de digestibilidad por pepsina.
Incubadora DBO.
Kjeldahl.
Manta de calentamiento.
Muflas.
Osmosis reversa.
Plancha de calentamiento.
Plancha de calentamiento con agitación.
Soxhlet.
Suavizadores.
Termo-reactor para DQO.
Turbidímetro.
Unidad de refrigeración.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
Garantía de un año contra posibles defectos de fabricación.
Mantenimiento y asistencia técnica permanente.

Bogotá D.C., Colombia.

Es un equipo apropiado para el calentamiento rápido hasta 320°C o 500°C según el modelo. Suple las necesidades de calentamiento en procesos de evaporación, extracción, destilación o digestión y en general como sistema de calentamiento. Ideal en áreas de control de calidad, investigación, docencia y procesos técnicos en el laboratorio químico, farmacéutico, clínico, industrial, médico, veterinario, hospitalario, etc.

- El elemento calefactor, permite un calentamiento uniforme y alcanza la temperatura requerida en poco tiempo.
- Se maneja por medio de un control infinito de temperatura ajustable y luz testigo de funcionamiento.
- El exterior está fabricado en acero inoxidable y acero protegida con pintura electrostática.
- Se señalan cuatro posiciones de temperatura, 0 (OFF), 1, 2 y 3.

INCLUYE

- Dos (2) fusibles.
- Manual de instrucciones.
- Certificado de calibración del fabricante.
- Carta de garantía.



MODELO			PCK-22	PCK-22-220
RANGO	POSICIÓN CONTROL	0	TEMP AMBIENTE	
		1	60	110
		2	130	280
		3	320	500
PRECISIÓN	POSICIÓN CONTROL	1	± 10	
		2		
		3		
MEDIDAS PLANCHA DIAMETRO			22	
MEDIDAS EXTERNAS TOTALES (LARGO X ANCHO X ALTO)			46 x 27x 21	
CAPACIDAD			1 ERLLENMEYER DE 2000 ml	
			5 ERLLENMEYER DE 250 ml	
PROTECTORES ELECTRICOS			FUSIBLE DE 10A	
TIEMPO DE CALENTAMIENTO DE TEMP AMB A TEMP MAX			30	
			min	
VOLTAJE			V.A.C.	
			110	
FRECUCENCIA			50/60	
POTENCIA			W	
			1000	
			2000	